

Pachołek drogowy



Pachołek drogowy z lampą w wersji LED o średnicy klosza 200mm z pojemnikiem na 2 baterie 4R25. Pracą steruje układ mikroprocesorowy, który zapewnia stabilną pracę z częstotliwością 65 błysków na minutę i wypełnieniu 30% oraz ograniczenie poboru energii w trybie nocnym.

TYP	FUNKCJA LAMPY	ZABUDOWA LAMPY	WYSOKOŚĆ PACHOŁKA	ZASILANIE	POBÓR PRĄDU
PA50/LDZ1	Zmierzchowa	Jednostronna	50 cm	6V / 4R25	10mA
PA75/LDZ1	Zmierzchowa	Jednostronna	75 cm	6V / 4R25	10mA
PA50/LDZ2	Zmierzchowa	Dwustronna	50 cm	6V / 4R25	15mA
PA75/LDZ2	Zmierzchowa	Dwustronna	75 cm	6V / 4R25	15mA
PA50/LDD1	Całodobowa	Jednostronna	50 cm	6V / 4R25	100mA
PA75/LDD1	Całodobowa	Jednostronna	75 cm	6V / 4R25	100mA
PA50/LDD2	Całodobowa	Dwustronna	50 cm	6V / 4R25	150mA
PA75/LDD2	Całodobowa	Dwustronna	75 cm	6V / 4R25	150mA
PA50/LDP	Dużej mocy	Jednostronna	50 cm	12V / 2 x 4R25	300mA
PA75/LDP	Dużej mocy	Jednostronna	75 cm	12V / 2 x 4R25	300mA